



Alkorplan 2000® i 3000®




Nie można w żaden sposób postrzegać innej wzmocnionej folii, jako produktu będącego bezpośrednią konkurencją wobec folii Alkorplan. Inne folie mają swój własny rynek, specyficzne zalety i wady. Są np. korzystne cenowo i szybko się je montuje. Jednak trwałość pozostawia wiele do życzenia. Tak więc i tak za 3-4 lata zmienicie Państwo wykładzinę w Waszym basenie na Alkorplan. Warto więc od razu o tym pomyśleć i wybrać wykładzinę Alkorplan o większej trwałości, gdy jest się bezradnym wobec innej folii o wątpliwych właściwościach. Alkorplan 2000® i 3000® to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-P) z dwoma warstwami PVC i wkładem poliestrowym. Membrany te nadają się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wyściełania wszystkich niecek basenowych. Alkorplan 2000® jest pokryta dwoma warstwami akrylu, a Alkorplan 3000® posiada trzy warstwy. Wykładzina składa się z dwóch termicznie zespolonych ze sobą warstw PCW, pomiędzy którymi znajduje się wkład włókna poliestrowego. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwyklej wytrzymałości. Pokryta akrylem powierzchnia sprawia, że jest to super uszczelnienie.

Alkorplan 2000® i 3000® dodatki

Nazwa	Kod
- rozpuszczalnik wypełniacza spoin	070040
- podkład 300 g/m ² , sztywny, impregnowany	070150
- klej Alkorplus 5 kg do mocowania podkładu	070092
- blacha stalowa 1 x 2 m powlekana PCW	070120
- kątownik stalowy 3 x 6 cm powlekany z zewn. PCW (1 mb)	070111
- kątownik stalowy 5 x 5 cm powlekany wewn. PCW (1 mb)	070112
- płaskownik szerokości 5 cm powlekany PCW (1 mb)	070110
- aluminiowe nity montażowe 200 szt.	070100
- silikon niebieski	070160
- środek dezynfekcyjny do ścian betonowych 1l/na 75 m ²	070044



Wypełniacz spoin (folia w płynie) spełnia ważną rolę w celu uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu połączeń.



kolor	kod	kolor	kod
niebieski	070050	piaskowy	070057
jasnoniebieski	070052	platinum	070056
biały	070054	jasnoszary	070059
zielony	070053	ciemnoszary	070051
bezbarwny	070055	czarny	070058



Alkorplan 2000® i 3000®

Schemat montażowy wykładziny Alkorplan

Montaż wykładziny następuje bezpośrednio na miejscu budowy basenu. Foliowanie powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy. Układanie folii wymaga

sprawności i wycucia estetyki. Przed montażem,

należy ostrożnie oczyścić basen i skontrolować szybko ściany i dno basenu pod kątem nierówności, które mogłyby być widoczne pod wykładziną. Przed położeniem podkładu i folii, należy poddać powierzchnię betonową basenu dezynfekcji środkiem kod 070044.

Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest ułożenie włókniny (podkładu) kod 070150. Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W tym celu, należy używać kleju o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z blachy. Wykładzinę basenową Alkorplan zgrzewa się gorącym powietrzem tak, by tworzyła jednorodną i wodoszczelną powierzchnię.



Wykładziny schodowe

Wykładzina schodowa o antypoślizgowej powierzchni oferowana jest w rolkach o szerokości 165 cm.









kolor	kod
Persja niebieska	070028
Carrara	070029
Mozaika jasna	070030
niebieska	070031
jasnoniebieska	070032
biała	070035
zielona	070033
piaskowa	070038





Alkorplan 2000®

Jednokolorowe wykładziny Alkorplan 2000® pokryte są dwoma warstwami ochronnej powłoki akrylowej. Uszlachetniona i wyjątkowa powłoka akrylowa nadaje strukturze folii Alkorplan podwyższoną odporność na brud, trwałość koloru, długotrwałą elastyczność i ochronę przed UV. Dzięki temu, wytworzona przez kalandrowanie folia Alkorplan nie ma barier w zastosowaniu. Służy do wykładania basenów o dowolnym kształcie i formie, a także o różnym przeznaczeniu: prywatnym, hotelowym, publicznym. Nadaje się też do stosowania w basenach solankowych. Z powodzeniem można łączyć ze sobą kilka kolorów, korzystając z szerokiej palety tak, aby Twój basen odpowiadał Twoim wyobrażeniom.










szerokość	kolor		kod		
165 cm	niebieska	1	069900		
205 cm			069903		
165 cm	jasnoniebieska	2	069906	1	2
205 cm			069908		
165 cm	piaskowa	3	069909		
205 cm			069910		
165 cm	biała	4	069912	3	4
205 cm			069915		
165 cm	zielona	5	069917		
205 cm			069919		
165 cm	czarna	6	069954	5	6
165 cm	ciemnoszara	7	069962		
205 cm			069964		
165 cm	jasnoszara	8	069959	7	8
205 cm			069960		

Dostępne tylko całe rolki o długości 25 mb.




Alkorplan 3000®

Jedyna na świecie technologia produkcji pozwala na wytworzenie wykładziny pokrytej 3 warstwami akrylu. Powstaje wtedy Alkorplan 3000®, folia w szerokiej gamie wzorów. Innowacyjna, akrylowa powłoka unikalnie chroni kolorowy wzór, który dzięki temu wytrzyma tortury czasu. Taki wybór skłania do dekoracji swojego basenu na różne sposoby. Skorzystaj ze specjalnego konfiguratora. Niesamowicie w basenie prezentuje się jedyna na świecie folia PLATINUM. Jej świetliste refleksy nadają wodnej głębi niespotykany nigdzie efekt.

szerokość	kolor		kod		
165 cm	mozaika ciemna	1	069930		
165 cm	mozaika jasna	2	069935		
165 cm	Carrara	3	069940		
165 cm	Persja niebieska	4	069945		
165 cm	Persja piaskowa	5	069948		
165 cm	Marble classic	6	069950		
165 cm	Platinum	7	069952		
165 cm	mozaika szara	8	069937		
165 cm	Prowansja	9	069958		

Dostępne tylko całe rolki o długości 25 mb.

Alkorplan 3000® TOUCH

O tej folii nie można wiele napisać. Aby się o niej czegoś dowiedzieć trzeba, ją dotknąć.

Powierzchnia wypukła, nie jest gładka, grubość 2 mm, dostępna w rolkach o szerokości 165 cm i długości 21 m.

nazwa kod
Elegance 069966

nazwa kod
Relax 069968

nazwa kod
Authentic 069970





Kamienie brzegowe typ „Gratonit“

Kamienie brzegowe są wykonane z mieszanki odpornego na mrozy naturalnego kamienia i cementu. Efektem specjalnej obróbki jest ich antypoślizgowa powierzchnia oraz wygląd imitujący kamień naturalny. Dostępne są różne kolory. Odcienie mogą się delikatnie różnić, w zależności od danej partii produkcji.

Wyłożenie powierzchni kamieniami brzegowymi

Warunkiem jest równa powierzchnia obrzeża basenu, wykonana z betonu, przystosowana do wyłożenia kamieniem brzegowym. Kamień ten nie powinien wystawać więcej niż 3 cm poza zewnętrzne obrzeże basenu. Położenie kamieni następuje przy pomocy odpornej na mróz zaprawy cementowej lub klejącej. Należy przy tym pamiętać, że zarówno podłoże, jak i kamień brzegowy powinny być dobrze zwilżone wodą. Pozostałości zaprawy na powierzchni kamieni zmyć natychmiast wodą.

Spoinowanie

Do fugowania należy użyć ogólnie dostępną masę fugową do płytek lub mieszankę z piasku kwarcowego i białego cementu w proporcji 1:1. Krawędzie boczne kamieni należy uprzednio potraktować środkiem adhezyjnym, by fuga pomiędzy nimi była trwała.

Pielęgnacja

Do czyszczenia należy użyć środków i urządzeń czyszczących codziennego użytku, szczotki oraz dużej ilości wody. Ostrożnie przy stosowaniu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących! Zawsze należy przeprowadzić czyszczenie próbne! By zapobiec tworzeniu się wodorostów i zanieczyszczeniu przez liście, bakterie coli, odchody ptasie itd., po wyłożeniu kamieniami zalecamy utwalenie ich powierzchni przez pokrycie specjalnym środkiem lakującym.

Uwaga: nie stosować produktów, po użyciu których powierzchnia będzie gładka, a po zawilgoceniu będzie grozić poślizgiem.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą być mrozoodporne i dopuszczone do użytku zewnętrznego.

