

Filtr multifunkcyjny EURO TRX CR

Automatyczna stacja zmiękczająco odżelaziająca w obudowie kompaktowej

ZASTOSOWANIE

Nowoczesne urządzenie jednocześnie zmiękczające i odżelaziające wodę stosowane do uzdatniania wody na potrzeby 4-5 osobowej rodziny. Usuwa z wody sole wapnia i magnezu czyli związki powodujące wytrącanie się, szczególnie pod wpływem temperatury, osadu wapiennego znanego jako kamień kotłowy. Dodatkowo zastosowane w filtrze złożo Crystal Right znakomicie usuwa żelazo (usuwa do 3mgFe/l), mangan (usuwa do 0,7mgMn/l) i amoniak (usuwa nawet do 3mgNH3/l).

Filtry dostępne w wersji:

- ze sterownikiem czasowo - objętościowym RX
- uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 5-cykłowy zawór sterujący
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną wbudowany w kompaktową obudowę z PE, stanowiącą jednocześnie zbiornik na zapas środka regenerującego
- transformator bezpieczeństwa 12 V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- filtr ochronny FF 06 lub TB/10
- tester twardości ogólnej

DANE TECHNICZNE

- przyłącze hydrauliczne 1"
- ciśnienie robocze od 1,8 do 8 bar
- max. temperatura wody 38° C
- zasilanie 230 V/50 Hz
- napięcie pracy 12 V/50 Hz
- pobór mocy 3 W

ŚRODKI EKSPLOATACYJNE

- środek regenerujący: NaCl w pastylkach lub brykietach



TRX30RC

FILTRY
MULTIFUNKCYJNE

TYP	TRX30 CR
Przepływ nom. przy zastosow. sanitarnych [m ³ /h]	1,6
Przepływ nom. przy twardości <0,1 °dH [m ³ /h]	0,8
Zdolność jonowymienna [ppm x m ³]	889
Spadek ciśnienia [bar]	0,4
Max. ilość wody mdz. regen. (przy 15 °dH) [m ³]	5,0
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]	3,0
Ciężar transportowy [kg]	26
Nr katalogowy	M30001

WYMIARY	
Szerokość całkowita [cm]	32
Wysokość całkowita [cm]	111
Wysokość przyłączy [cm]	93
Głębokość [cm]	50
Rozstaw przyłączy [cm]	8